13011 SMART RK

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil modulaire grand confort aux dimensions généreuses, conçu à l'intention des salles VIP haut de gamme, des cinémas ou des salles de Home-cinéma.

L'assise et le dossier se composent de deux blocs de mousse de polyuréthane moulée contenant une structure métallique intégrée, dont le revêtement fait corps avec la mousse grâce au système Integral Form, sans raccords ni coutures (à l'exception des fauteuils habillés de cuir). Le système Integral Form garantit une pièce identique à l'original en cas de remplacement.

Entre l'habillage et la mousse, de l'assise comme du dossier, s'insère un écran coupe-feu – TS System – qui évite que le feu pénètre jusqu'à la mousse, retardant ainsi l'émission des gaz toxiques et la propagation des flammes.

Le coussin du dossier est anatomique et présente en sa partie supérieure des cannelures verticales et horizontales. Le coussin de l'assise, également anatomique, est entièrement lisse, sans cannelure ni rainure afin d'éviter que la poussière s'y dépose.

L'assise et le dossier présentent en leur partie arrière des pièces de protection en polypropylène entièrement lavables, évitant ainsi que le dos du revêtement puisse être éraflé ou sali. En option, une partie du dossier peut être tapissée.

L'assise est fixe, toujours en position ouverte. Le dossier s'incline jusqu'à 15º, en fonction de la pression exercée par l'occupant. Le déplacement se fait en douceur, pratiquement sans effort, le fauteuil reprenant sa position initiale lorsqu'on le quitte grâce à un mécanisme de retour automatique du dossier. Grâce à ce système, la salle offre en permanence un aspect ordonné. Mécanisme entièrement silencieux et ne demandant pas d'entretien. Différentes inclinaisons peuvent être pré-établies selon la configuration de la salle afin d'offrir le meilleur confort aux usagers.

Le dossier peut également être réalisé en version HR. Dans ce cas, il comprend un appuie-tête qui fait corps avec l'ensemble du dossier. Prolongement naturel du dossier, et non simple accessoire, ce système constitue un avantage ergonomique non négligeable.

Le fauteuil repose sur un pied central supporté par un pont d'union interne qui relie les différents sièges et permet de former des rangées parfaitement rigides et stables. Le pied à structure tubulaire est revêtu de peinture polyester. La fixation au sol est assurée par des chevilles à expansion. La base du pied du fauteuil s'adapte à la pente de la salle.

Les bras sont toujours tapissés. Ils intègrent un porte-gobelet compact et moulé d'une seule pièce.

Tel. (+34) 93 844 50 60
Fax. (+34) 93 844 50 70
Ctra. Parets a Bigues, Km 7,7
08186 Lliçà d'Amunt (BCN)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure :

- Tube et tôle d'acier, soudures à l'arc à fil continu

Mousse de Polyuréthane :

- Densité de l'assise : 60-65 kg/m^3
- Densité du dossier : 50-55 kg/m^3

Peinture :

- Polyester en poudre électrostatique
- Épaisseur de la couche : 70-80 microns
- Adhérence par quadrillage UNE-EN ISO 2409 : 100%

Cuir :

- Test d'abrasion TABER : 500 cycles DIN 53109
- Résistance à la lumière : IVF 402 : >5

Tapisserie :

- Normes de réaction au feu :
    - Espagne : UNE-EN 1021 Parties 1 et 2
    - France : NF D 60-013
    - Italie : UNI 9175 Classe 1.IM
    - USA : CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

Polypropylène :

- Matériau : polypropylène copolymère : IF-727
- Résistance à la traction (ISO 527-2): 26 MPa
- Module d'élasticité (ISO 527-2): 1250 MPa

Produit Fini :

- UNE-EN 12727 Niveau 4 (usage sévère)
- BS 5852. Section 5. Sources d'ignition 0, 1 et 5