5039 TOP PREMIER

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil composé d'éléments totalement interchangeables, conçu à l'intention des salles de cinéma.

L'assise et le dossier se composent de deux blocs de mousse de polyuréthane moulée contenant une structure métallique, dont le revêtement fait corps avec la mousse grâce au système Integral Form, sans raccords ni coutures. Le système Integral Form garantit une pièce identique à l'original en cas de remplacement.

Entre l'habillage et la mousse, de l'assise comme du dossier, peut être inséré un écran coupe-feu – TS System – qui évite que le feu pénètre jusqu'à la mousse, retardant ainsi l'émission des gaz toxiques et la propagation des flammes.

Le coussin du dossier est anatomique et présente des cannelures verticales et horizontales. Le coussin de l'assise, également anatomique, est entièrement lisse, sans cannelure ni rainure afin d'éviter que la poussière s'y dépose. L'assise et le dossier présentent des coques en polypropylène entièrement lavables, qui protègent également la partie arrière de leur habillage.

L'assise se relève automatiquement grâce à un mécanisme à double ressort logé à l'intérieur de sa coque (testé 500 000 cycles) ; extrêmement silencieux, celui-ci ne demande aucun graissage.

Le fauteuil est monté sur deux pieds métalliques contenant le logement de la rotule – avec mécanisme de blocage – qui reçoit l'axe de l'assise et permet de remplacer sans peine cette dernière sans avoir à démonter le siège. Les pieds sont en tube d'acier revêtu de peinture époxy noire ou grise. La fixation au sol est assurée par des chevilles à expansion. La base du pied du fauteuil s'adapte à la pente de la salle. En solidarisant les dossiers, on obtient des rangées parfaitement rigides et stables, dont la fixation est encore renforcée par l'ancrage au sol.

Les bras sont en mousse de polyuréthane semi-rigide, avec une structure métallique intérieure, et ils intègrent un porte-gobelet compact et moulé d'une seule pièce. Les flancs de fin de rangée sont revêtus d'un habillage. Le dos de l'assise est percé d'orifices qui facilitent l'absorption acoustique lorsque le siège est vide, en position relevée.

En option, la partie arrière supérieure du dossier peut être habillée d'une pièce décorative. L'assise peut être entièrement tapissée elle aussi, sans rien perdre de ses propriétés acoustiques.

En outre, le dossier peut être équipé d'un appuie-tête, de coussins *Integral Form* et d'une coque de protection. En option également, la partie arrière supérieure du dossier peut être tapissée.

FIGUERAS
INTERNATIONAL SEATING

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure :

- Tube et tôle d'acier, soudures à l'arc à fil continu

Mousse de Polyuréthane :

- Densité de l'assise : 60-65 kg/m^3
- Densité du dossier : 50-55 kg/m^3

Peinture :

- Polyester en poudre électrostatique
- Épaisseur de la couche : 70-80 microns
- Adhérence par quadrillage : 100 %

Tapisserie :

- Normes de réaction au feu :
    - Espagne : UNE-EN 1021 Parties 1 et 2
    - France : NF D 60-013
    - Italie : UNI 9175 Classe 1.IM
    - Allemagne : DIN 66084

Polypropylène :

- Matériau : Polypropylène copolymère IF-727
- Résistance à la traction (ISO 527-2) : 26 MPa
- Module d'élasticité (ISO 527-2) : 1250 MPa

Produit Fini :

- UNE-EN 12727 Niveau 4 (usage sévère)
- BS 5852. Clause 12. Sources d'ignition 0, 1 et 5
- USA : CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)